

POWERLine

PFAFF

POWERLINE 2235 – Egytűs, lapos, tű- és talptovábbítású nehézárus tűzőgép

PFAFF POWERLINE - Az innováció, a közel 150 év tapasztalat és a dizájn találkozása ...



by PFAFF
Made
in Germany

Technikai adatok:

- Tű- és talptovábbítás
- Horizontális greifer
- Öltésnagyság: max. 9 mm (előre / hátra)
- Anyag áteresztés: max. 20 mm
- Talpjárat: 9 mm
- Tűrendszer: 134-35
- Tűvastagság: 90 – 180 Nm
- Cérnavastagság: max. 10 / 3
- Öltésszám: max. 3 000/perc
- Energiatakarékos QUICK stopmotor
- Gépfejbe épített multifunkciós kapcsolósor
- Integrált LED világítás (opció)
- Központi olajzórendszer

PFAFF képviselet: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
<http://www.fulop.hu>

A terjedelmes munkadarabok könnyebb kezelését teszi lehetővé a megnövelt anyagáteresztés a gépkar alatt (345 mm x 120 mm), ami a legnagyobb jelenleg a piacon.



Gépfejbe integrált multifunkciós gombsorok megkönnyítik a kezelő számára a varrás közbeni funkció váltását.



Az új szálhúzó berendezés garantálja a biztos varratkezdést (az alsószál nem fordul át a munkadarab felső részén).

A továbbfejlesztett szálvágó még a Nm 10/3 cérnát is tökéletesen vágja.

Az integrált LED-lámpa optimális megvilágítást biztosít a varró területre (opció).



Biztos orsózás indítás és egyenletes csévézés a szakítókés és az „orsó-asszisztens” révén.

A talpjárat gyors és precíz változtatása az ergonomikusan kialakított állítókerék segítségével. Az érték megváltoztatása után a gép sebessége automatikusan alkalmazkodik a tökéletes öltéskép érdekében.



Ugyanez történik az öltéshossz megváltoztatása után is (max:12 mm). Ha az öltéshossz nagyobb, a maximum sebességet automatikusan csökkenti a tiszta varratkép érdekében.

Az innovatív olajozásnak köszönhetően a greifer mindig „új” olajat kap, valamint amikor a gép megáll az olajat a rendszer visszavezeti a tartályba és ekkor a gépelemek gyakorlatilag szárazak. Az olaj utántöltésére lámpa is figyelmeztet.

Az új kompakt motor 30%-al nagyobb nyomatékkal rendelkezik, így még a rendkívül vastag vagy kemény anyagokat is (akár 6 réteg bőr) nehézség nélkül képes megvarrni.



Páratlan szervizelés, mindössze 6 csavar meglazítása után a varrógépfej-borítás eltávolításával az összes alkatrészhez hozzáférhet a műszerész.



PFAFF képviselet: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
<http://www.fulop.hu>



| A POWERLINE 2235 a következő változatokban, különböző felszereltséggel kínáljuk: | BASIC | PLUS |
|--|-------|-------|
| Nagy horizontális greifer (15/3 cérna vastagság) | ✓ | ✓ |
| Nagy horizontális greifer (10/3 cérna vastagság) | opció | opció |
| Szálvágó < 13 mm-es szálvég (-900/81) | | ✓ |
| Szálbehúzó - vezérelt (-909/12) | | opció |
| Talpemelés manuálisan térdemelőn keresztül | ✓ | |
| Talpemelés, elektropneumatikus (-910/04) | | ✓ |
| Elerősítés manuálisan kézi billentyű segítségével | ✓ | ✓ |
| Elerősítő automatika, elektropneumatikus (-911/35) | | ✓ |
| 1 választható öltés hosszúság | ✓ | ✓ |
| 2 választható szálfeszítés, 1 manuálisan hozzákapcsolható | ✓ | ✓ |
| Talpemelő manuálisan állítható, felső talpjárat max. 9 mm -ig | ✓ | ✓ |
| Fogemelés beállítható | ✓ | ✓ |
| Olajszint mutató | ✓ | ✓ |
| Talpnnyomás , manuálisan állítandó | ✓ | ✓ |
| Kuplungmotor | ✓ | |
| DC-Motor PicoDrive * | opció | ✓ |
| Kiszolgálópult, BDF - PicoTop | | ✓ |
| "Maradék" orsószál figyelő öltésszámlálón keresztül + LED kijelző | | ✓ |
| Varrógépfejbe szerelt multifunkciós kapcsolósor és programozható kapcsoló | | ✓ |
| LED világítás (varrógépfejbe szerelve) | opció | opció |
| Orsózó berendezés | ✓ | ✓ |

* Feltételek: szálvágáshoz, elerősítéshez, szálbehúzó berendezéshez, talpemeléshez, 2.öltéshosszúság kapcsolásához, 2. talpemelés kapcsolásához

PFAFF képviselő: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
<http://www.fulop.hu>