

W5 6 2 - 01 C B x2 40
 | | | | |
 1 2 3 4 5

Magyarázat:

- 1** = fektetőszállal **2** = varrógarnitúra **3** = tűlap kivétel **4** = tűszám
- 6 = fektetőszállal
 - 4 = fektetőszál nélkül
 - A = kiss öltésnagyság (1,7 mm vagy kisebb)
 - B = Standart öltésnagyság 1,8 - 2,3 mm
 - C = nagy öltésnagyság 2,5 mm-ig
 - 5** = tűtávolság

Varrásfunkció	Kivétel	Tűszám	Cérna-szám	Tűtávolság (mm)	Öltés-nagyság (mm)	Diff. továbbítás	Varrótalp-magasság (mm)	Max. fordulatszám	Megjegyzés
Általános varrásokra	W562 01 CB	2	4	2.4 • 3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.4	0.5-1.3	6.3	6.000	
		3	5	4.8- 5.6- 6.4			5		
Szegőszalag felvarrására	W562 02 BB	2	4	2.4 • 3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.4	0.5-1.3	6.3	6.000	Rövid szalagvágásnál - 02S
		3	5	4.8- 5.6- 6.4			5		
Fedővarratokra	W562-03DB	2	4	4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.4	0.5-1.3	6.3	6.000	- 03D: könnyű varróanyagokhoz
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4			5		
	W562-03EB	2	4	4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.4	0.5 - 1.3	6.3	6.000	- 03E: nehéz varróanyagokhoz
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4			5		
Gummiszalag felvarrásra	W562-05B	2	4	2.4 • 3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.4	0.5-1.3	5.3	5,500 (MD 5.000)	Alsókéses kivittel FT; Rövid szalagvágásnál - 05S
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4			5		
Felhajtásokra	W562-08A	2	4	4.4.8	4.4	0.5-1.3	6.3	6.000	
		3	5	5,6 • 6.4			5		
Nehéz varratokhoz	W562 - 21BB	3	5	5.6 • 6.4	3.3	0.5-1.3	7	5.000	
Derékszögű díszvarrás	W562-82AB	2	4	2.4 • 4 • 4.8	4.4	0.5-1.3	6.3	6.000	