

**W6 6 4 - 01 C B x2 40**  
 | | | | |  
**1 2 3 4 5**

### Magyarázat:

**1** = fektetőszállal

- 6 = fektetőszállal
- 4 = fektetőszál nélkül

**2** = varrógarnitúra

**3** = túlap kivétel

- A = kiss öltésnagyság (1,7 mm vagy kisebb)
- B = Standart öltésnagyság 1,8 - 2,3 mm
- C = nagy öltésnagyság 2,5 mm-ig

**4** = tűszám

**5** = tűtávolság

Varrásfunkció	Kivétel	Tűszám	Cérna- szám	Tűtávolság (mm)	Öltés- nagyság (mm)	Diff. továbbítás	Varrótalp- magasság (mm)	Max. fordulatszám	Megjegyzés
Általános varrásokra	W664 -01 CB	2	4	2.4 • 3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	6.2	6.000	
		3	5	4.8- 5.6- 6.4			5.1		
Szalagszegésre	W664 -02 BB	2	4	3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	6.2	6.000	
		3	5	4.8- 5.6- 6.4			5.1		
Fedővarratokra	W664-03FB	2	4	3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	6.2	6.000	- 03F: Flachnähen von Überwendlichnähten (für mittelschwere Waren)
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4					
	W664-03GB	2	4	4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.5	0.6 - 1.3	5.3	6.000	- 03G: Zum Umlegen nach einer Seite und Überdecken der Überwendlichnähte (für leichte Waren)
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4			5		
Gummiszalag felvarrására	W664-05B	2	4	2.4 • 3.2 • 4 • 4.8 • 5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	5.3	5,500 (Mit MD 5.000)	FT240 - hulladék elszívás nélkül; FT240A - hulladék elszívással
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4			5		
Felhajtásokra	W664-08AB	2	4	4 • 4.8	4.5	0.6-1.3	5.3	6.000	Ohne Beschneideeinrichtung AB, AC: Mit feststehender Nahtgutführung BB: Mit regulierbarer Nahtgutführung
		3	5	5.6 • 6.4					
	W664-35BC	2	4	4 • 4.8 • 5.6	4.5	0.6 - 1.3	5.9	5.000	AB, AC: HG-val BB, BC: HG-nélkül
		3	5	4.8 • 5.6 • 6.4					
Bundverarbeitung mit Einnähen von elastischer Litze	W664-30AB	2	4	4 • 4.8 • 5.6	4.5	0.6-1.3	6.5	5.500	szélvágás nélkül
		3	5	5.6 • 6.4					
	W664-34AB	2	4	4 • 4.8 • 5.6	4.5	0.6 - 1.3	5.9	5.000	szélvágóval
		3	5	5.6 • 6.4					
Annähen von endlosem Webgummi	W664 -32AB	3	5	5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	5.9	5.500	
Annähen von elastischem Flachbund	W664 -33AB	3	5	5.6 • 6.4	4.5	0.6-1.3	7.0	5.000	AB: FT241 - mit Absaugung BB: FT242A - mit Abfallkanal
Säumen elastischer Ware	W664 -71AB	3	5	5.6	4.5	0.6-1.3	5.1	6.000	
Säumen und Einnähen von elastischer Litze	W664 -81 AB	2	4	4 • 4.8	4.5	0.6-1.3	6.5	5.000	Zum Säumen und gleichzeitigem Einnähen von Gummilitze bei noch nicht geschlossenen Artikeln. (Die elastische Gummilitze wird von unten zugeführt.)