

POWERLine

PFAFF

POWERLINE 2545 – Egytűs, lapos, tű- és talptovábbítású nehézárus tűzőgép

PFAFF POWERLINE - Az innováció, a közel 150 év tapasztalat és a dizájn találkozása ...



by PFAFF
Made
in Germany

Technikai adatok:

- Tű- és talptovábbítás
- Vertikális greifer
- Öltésnagyság: max. 12 mm (előre / hátra)
- Anyag áteresztés: max. 20 mm
- Talpjárat: 9 mm
- Tűrendszer: 134-35
- Tűvastagság: 90 – 180 Nm
- Cérnavastagság: max. 8 / 3
- Öltésszám: max. 3 800/perc
- Energia takarékos QUICK stopmotor
- Gépfejbe épített multifunkciós kapcsolósor
- Integrált LED világítás
- Központi olajzórendszer
- [SSD](#) (opció)

PFAFF képviselet: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
<http://www.fulop.hu>

A terjedelmes munkadarabok könnyebb kezelését teszi lehetővé a megnövelt anyagáteresztés a gépkar alatt (345 mm x 120 mm), ami a legnagyobb jelenleg a piacon.



Gépfejbe integrált multifunkciós gombsorok megkönnyítik a kezelő számára a varrás közbeni funkció váltását.



Az új szálhúzó berendezés garantálja a biztos varratkezdést (az alsószál nem fordul át a munkadarab felső részén).

A továbbfejlesztett szálvágó még a Nm 10/3 cérnát is tökéletesen vágja.

Az integrált LED-lámpa optimális megvilágítást biztosít a varró területre.



Biztos orsózás indítás és egyenletes csévézés a szakítóké és az „orsó-asszisztens” révén

A talpjárat gyors és precíz változtatása az ergonomikusan kialakított állítókerék segítségével. Az érték megváltoztatása után a gép sebessége automatikusan alkalmazkodik a tökéletes öltéskép érdekében.



Ugyanez történik az öltéshossz megváltoztatása után is (max:12 mm). Ha az öltéshossz nagyobb, a maximum sebességet automatikusan csökkenti a tiszta varratkép érdekében.

Az innovatív olajozásnak köszönhetően a greifer mindig „új” olajat kap, valamint amikor a gép megáll az olajat a rendszer visszavezeti a tartályba és ekkor a gépelemek gyakorlatilag szárazak. Az olaj utántöltésére lámpa is figyelmeztet.

Az új kompakt motor 30%-al nagyobb nyomatékkal rendelkezik, így még a rendkívül vastag vagy kemény anyagokat is (akár 6 réteg bőr) nehézség nélkül képes megvarrni.



Páratlan szervizelés, mindössze 6 csavar meglazítása után a varrógépfej-borítás eltávolításával az összes alkatrészhez hozzáférhet a műszerész.



PFAFF képviselet: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
<http://www.fulop.hu>



A POWERLINE 2545 a következő változatokban, különböző felszereltséggel kínáljuk:	BASIC	PLUS
Nagy vertikális greifer (10/3 cérna vastagság)	✓	✓
Extra nagy vertikális greifer, +70%-al több orsózószál (max.10/3 cérna vastagság)	opció	opció
Szálvágó < 13 mm-es szálvég (-900/81)		✓
Szálvágó < 5 mm-es szálvég (-900/82)		opció
Szálbehúzó - vezérelt (-909/12)		opció
Talpemelés manuálisan térdemelőn keresztül	✓	
Talpemelés, elektropneumatikus (-910/04)		✓
Elerősítés manuálisan kézi billentyű segítségével (-911/35)	✓	✓
Elerősítő automatika, elektropneumatikus		✓
1 választható öltéshosszúság	✓	
2 választható öltéshosszúság, kapcsolható		✓
2 választható szálfeszítés/tű, 1 manuálisan hozzákapcsolható	✓	
2 választható szálfeszítés/tű, 1 elektropneum. hozzákapcsolható, kézi billentyű		✓
1 talpemelő manuálisan állítható, felső talpjárat max. 9 mm -ig	✓	
2 talpemelő manuálisan állítható, kapcsolható		✓
Fogemelés beállítható	✓	✓
Fogemelés, be-/kikapcsolható (P)	opció	opció
Olajsztint mutató	✓	✓
Olajsztint mutató a kijelzőn figyelmeztető lámpával		✓
Talpnnyomás , manuálisan állítandó	✓	✓
Kuplungmotor	✓	
DC-Motor PicoDrive	opció	
DC-Motor P74 ED *		✓
Kiszolgálópult, BDF - PicoTop		✓
"Maradék" orsózál figyelő öltésszámlálón keresztül + LED kijelző		✓
Varrógépfejbe szerelt multifunkciós kapcsolósor és programozható kapcsoló		✓
LED világítás (varrógépfejbe szerelve)	opció	✓
Orsózó berendezés	✓	✓
Aparáttartó	✓	✓
Öltéshiba felismerő (SSD)		opció
Orsózál ór		opció

* Feltételek: szálvágáshoz, elerősítéshez, szálhúzó berendezéshez, talpemeléshez, 2.öltéshosszúság kapcsolásához, 2. talpemelés kapcsolásához

PFAFF képviselő: Fülöp és Társa Kft.

H-1064 Budapest Rózsa u. 71. Tel: +36-1-332-3560, Tel/Fax: +36-1-312-2419, e-mail: fulop@fulop.hu ,
http://www.fulop.hu